



Abdeckhauben

aus PE-Kunststoffolie (mit Elastikzug am Rand) dienen dem Schutz halbfertiger und fertiger Erzeugnisse. Blanke oder empfindliche Teile werden vor Fremdeinflüssen, wie Witterung, Staub, Farbnebel usw. geschützt. Die Abdeckhauben werden in vielen Bereichen der Metall verarbeitenden Industrie, hier besonders der Fahrzeugindustrie, aber auch in der Elektrobranche eingesetzt.

Flansche, Wellenenden, Kegelräder, Gelenkstücke, Rohre, elektrische, elektronische Bauteile, aber auch Handlöcher, Wellenöffnungen oder Rohrflansche an Motorblöcken oder anderen Aggregaten werden sowohl in der Produktion als auch während des Transports oder der Lagerung wirkungsvoll geschützt. Die Abdeckringe schützen runde Teile, wie Bremsen, Räder o.ä.

Die technischen Einzelheiten der lieferbaren Ausführungen sind unten aufgelistet. Nach unseren Erfahrungen deckt dieses Sortiment alle vorkommenden Anwendungsfälle ab. Sonderanfertigungen sind natürlich auch möglich. Bitte fragen Sie uns.

Materialbeschreibung: Folie: HD-PE Elastikband: Polyester/Elastodien

| A'hauben Artikel | Zuschnitt | größtmöglicher Durchmesser | kleinstmöglicher Durchmesser |
|---|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 30.120 | 120 mm | 100 mm | 40 mm |
| 30.150 | 150 mm | 115 mm | 45 mm |
| 30.180 | 180 mm | 130 mm | 50 mm |
| 30.200 | 200 mm | 155 mm | 60 mm |
| 30.204 | 200 mm ROT | 155 mm | 60 mm |
| 30.230 | 230 mm | 180 mm | 65 mm |
| 30.300 | 300 mm | 230 mm | 80 mm |
| 30.350 | 350 mm | 270 mm | 90 mm |
| 30.400 | 400 mm | 310 mm | 100 mm |
| 30.450 | 450 mm | 350 mm | 150 mm |
| 30.550 | 550 mm | 450 mm | 200 mm |
| 30.750 | 750 mm | 650 mm | 250 mm |
| Abdeckringe (Gummi an beiden Seiten) | | | |
| LängexBreite | | | |
| 32.6010 | 600 x 100 mm | 400 mm | |
| 32.8040 | 800 x 400 mm | 550 mm | |